22109OP323

Committente Comune di Bologna	Profondità raggiunta m 5	Quota Ass. P.C.	Certificato n°	Pagina 1 di 1
Operatore Dott. Geol. Michele Dall'Olmo	Indagine Indagine Ambientale via Carlo Marx	Note1		Inizio/Fine Esecuzione 06/06/2005
Responsabile Dott. Geol. Matteo Simoni	Sondaggio SP29	Tipo Carotaggio carotaggio ambientale	Tipo Sonda Tecnofluid-FD20	Coordinate X Y

Scala (mt)	Litologia	Descrizione	Quota	%Carotaggio R.Q.D. (0 20 40 60 80 100)	S.P.T. (n° Colpi)	Pocket Test kg/cmq	Vane Test kg/cmq	Campioni	Metodo Perforazione	Metodo Stabilizzaz.	Cass. Catalog.	Falda	(P) o (I)
1 2		Deposito alluvionale. Sabbia limosa fine con livelli di sabbia debolmente limosa marrone, da leggermente a mediamente plastica. Sono presenti alcuni calcinelli.	2.15			>4,5 3 2,8 2,7 2,75							
		Deposito alluvionale. Ghiaia in matrice sabbioso-limosa. Nella matrice sono presenti alcune parti nere di origine organica.	0.35										
3		Deposito alluvionale. Sabbia limosa fine con livelli di sabbia debolmente limosa marrone, da leggermente a mediamente plastica. Sono presenti alcuni calcinelli.	0.90			1,75		2.70 R 3.30			C1SP29 2.70		
4		Deposito alluvionale. Ghiaia in matrice sabbiosa. La sabbia è umida e leggermente addensata fino a m 4,40, poi asciutta e sciolta. La ghiaia è formata da ciottoli subangolari eterometrici (diametro massimo cm 2,5).	1.60										
5													

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione: RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Bentonitici
Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio: carotaggio ambientale

Sperimentatore

Sonda: Tecnofluid-FD20
Responsabile